

Motocultor Rotakt RO75 (ROG75), 7 CP, benzina



Pret: 2,040.00Lei

Dotat cu motor de 7 CP, este foarte ușor de controlat și manevrat. În ciuda aparențelor sale: o greutate 76 kg motocultorul RO 75 nu da dureri de spate și este confortabil pentru orice utilizator. Are ghidon reglabil pe înălțime și lateral și roata frontala pentru transport, perfect pentru munca în grădina oferind posibilitatea de a executa prelucrări pe orice tip de teren. Motocultorul pot fi echipat cu diferite accesorii în afara de cele standard: roți de cauciuc și freze (afinarea și mobilizarea în adâncimea solului), ex: roți metalice pentru a fi util și în alte activități precum aratul, scoaterea cartofilor.

Latimea de lucru cuprinsa între 560 - 830 de mm (frezele sunt detasabile și segmentabile) și adancimea de lucru de 150 - 250 mm permite utilizarea motoculturului atât în grădina, în via de vie cât și la munca câmpului. Cutitele frezelor sunt ascutite (se autoascut în momentul utilizării lor).

Datorită dimensiunilor reduse și a greutății mici, motocultorul se poate manevra cu ușurință, fără efort și în spații restrânse. Acest motocultor a fost îmbunătățit permanent capabil să răspundă unui număr mare de cerințe agrotehnice.

Motocultorul are în dotare:

- **ghidon reglabil sus/jos – stanga/dreapta;**
- freze segmentabile;
- discuri laterale;
- bară de reglare a adâncimii;
- **roți mari și late- 5.00-8;**
- **suport pentru freze mai lung;**
- sistem de filtrare dual (umed / uscat), pentru toate condițiile de lucru - vine în dotare cu 2 filtre unul umed pentru condițiile de lucru greu, cu mult praf, și unul uscat pentru condițiile normale de lucru;
- **schimbător de viteze ce permite selectarea mai ușor a treptelor de viteză.**

Cu acest model de motocultor scapi de grijele care vin odată cu munca agricolă și săpatul pământului. Eficiența maximă într-un timp mai scurt, cu un minim de efort!

Date tehnice:

Motor

Aprindere motor

Bobina de inducție

Motor	
Capacitate combustibil	3.6 l
Capacitate ulei motor	0.6 l
Consum combustibil	≤395 g / kW / ora
Dimensiuni motor (Lxlxh)	415x380x390 mm
Filtru aer motor	Sistem de filtrare dual (umed / uscat), pentru toate conditiile de lucru.
Greutate motor	17 kg
Numar cilindri motor	1 cilindru
Racire motor	Racit fortat cu aer
Sistem de ungere motor	Barbotaj
Model motor	H170F / RO170F
Tip motor	4 timpi, OHV, inclinat 25°
Putere maxima motor	7 CP
Cuplu maxim motor	12 Nm
Capacitate cilindrica	208 cmc
Diametru / Cursa piston	70 / 54 mm
Transmisie	
Tip transmisie	Doua curele de transmisie intre motor si reductor, lant in redactor, in ulei
Trepte de viteza	2 viteze inainte, 1 inapoi
Ambreiaj	Tensionare curele transmisie
Priza de putere	Nu
Dimensiuni	
Latime de lucru	560-830 mm
Adancime de lucru	250 mm
Tip ghidon	Reglabil sus/jos – stanga/dreapta
Tip freze pamant	3 tronsoane cu 4 cutite, segmentabile
Tip roti	Anvelope cauciuc, 5.00-8
Dimensiune ambalat (Lxlxh)	810x390x750 mm
Greutate	76 kg